



NIEUW !

SCROLLINTERCOM INTRACODE



- Opbouw, makkelijk te installeren
- Anti vandaal
- LCD - kleurenscherm
- Handsfree proximity-lezer

Nieuwe video intercom met kleurenscherm Scroll functie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen Back Light en handsfree proximity-lezer - Opbouw montage

 VIDEO

 4G-IP

 GESCHIKT VOOR IEDEREEN

 ANTI VANDAAL



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info

	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN		max. 200	max. 1 000
SYSTEEM			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
VERBINDING			
Module 4G-IP		•	•
Bedrade netwerken (RTC)		nee	•
KENMERKEN MODULE 4G-IP			
Verplaatste module		•	•
Verbinding met een verplaatste camera		•	•
Aantal intercoms per module		1 video	1 video + 1 audio
VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE			
Gecodeerd toetsenbord		•	•
Handsfree proximity-lezer		•	•
Auditieve lus		•	•
MONTAGE			
Opbouw		•	•
AFWERKINGEN			
Antraciet (RAL 7016)		•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op tijdslot	JA
LCD kleurenscherm : 7 x 5.3 cm	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort ⁽¹⁾	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING		AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING
Centrale unit 12 V DC - 5 A of 24 V DC - 2,5 A mini	CENTRALE 2 DEUREN 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10° - Max: 100 m	CENTRALE 1 DEUR 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m	L x H x D 135 x 340 x 28 mm	Werkingstemperatuur intercom -20° C à +60° C Beschermingsindex intercom IP54 en IK08 Plaatsing buiten

GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
01-0201	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)
01-0203	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)
01-0202	Afwerking antraciet

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!

Classic

Dienstenpakket

XL

Dienstenpakket all inclusive

Prepaid

Pakket 15 jaar all inclusive

VEREENVOUDIGD SCHEMA

